ANALYTICAL INSTRUMENTS

AMI Solicon 4

Sistema Completo para Medição Automática de Condutividade Específica

Condutividade Específica

- Monitor AMI Solicon 4, consistindo de sensor preciso com 4 eletrodos de condutividade, transmissor e célula de fluxo de fácil utilização
- Aplicações em águas superficiais, água potável e efluentes
- Compensação de temperatura com coeficiente selecionável ou função não linear conforme EN 27888/DIN 38404
- Sistema de qualidade preciso: manutenção mínima, baixo custo e simples manuseio
- Sistema completo montado em painel; testado, calibrado e pronto para operação
- Swansensor delta T para detecção de fluxo.

SWISS MADE

ANALYTICAL INSTRUMENTS

Transmissor / Controlador

- Menu de fácil orientação, informações completas
- Registrador de dados interno
- Controladores PID programáveis
- Programmable PID controllers
- 2 saídas livres de sinal programáveis (4 - 20 mA)
- 2 contatos de potencial livres programáveis como controladores PID, interruptores de limite ou alarme
- Registro de dados interno, incluindo alarmes, eventos e dados de calibração

Swansensor Shurecon P

- Design com 4 eletrodos de platina com sensor de temperatura Pt1000.
- Sensor preciso e de baixa manutenção: não afetado por incrustações.
- Faixa de medição: 0,1 µS/cm… 100 mS/cm.
- Condições de operação para sistema de monitoramento completo: temperatura até 50 °C e pressão até 1 bar.

Célula de fluxo M-Flow PG

- Confeccionado em PVC com vaso de conexão rápida feito de vidro acrílico para fácil calibração do sensor e manutenção.

SWISS MADE